













## LEGENDA ZNAČEK

-  A1  A1 bodové přisazené svítidlo zářivkové s opálovým krytem typ D20 , 2x26W, IP41, EVG osazené na stropě
-  A2 bodové přisazené svítidlo zářivkové s opálovým krytem typ D20 , 2x18W, IP41, EVG osazené na stropě
-  A2 bodové přisazené svítidlo zářivkové s opálovým krytem typ D20 , 2x18W, IP41, EVG osazené na zdi (v=2,2m)
-  C bodové přisazené svítidlo zářivkové se skleněným čirým krytem typ IN-172 , 1x100W, IP65 osazené na zdi (v=2,2m)
-  ND nouzové kombinované svítidlo zářivkové JENA 2 , 1x18W, IP43 , EVG s jednotkou 1 hod. osazené na zdi (v=2,2m)
-  ~~1x58W~~ B průmyslové svítidlo zářivkové lineární i40 T PC , 1x65W , IP65 , EVG osazené na stropě
-  HF vysokofrekvenční pohybový senzor STEINEL HF 3360 , st 753016 osazený na stropě
-  1 jednopólový vypínač 250V, 10A, Classic, bílý, řaz. 1
-  2 jednopólový vypínač 250V, 10A, na omítku, bílý, v krytí IP44, řaz. 1
-  3 tlačítkový ovladač s orientační doutnavkou 250V, 10A, Classic, bílý, řaz.1/0So
-  4 zásuvka 250V, 16A, na omítku, provedení s víčkem, v krytí IP44